

Bio Grease M2 HT

Product Data Sheet | Art.no 24.106EP2

Description

Graisse biodégradable à usage universel. Elle offre une très bonne résistance à l'eau et à la corrosion et possède un grand pouvoir d'adhérence. Convient pour les paliers, chevilles, coussinets, articulations de châssis, joints à rotule soumis à des charges très élevées.



Mode d'emploi

Évite les gaspillages dus à une utilisation excessive de lubrifiant. Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas mélanger avec d'autres types de graisse. La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur demande ou directement téléchargeable sur le site Web.

Disponible en



400g



18kg



50kg

Niveau de performance

ISO 12924: L-XB(F)BIB2

DIN 51502: KPE2E-20

Swedish Standard 155470

Analyses standards typiques

Couleur	Yellow
Huile de base	Natural ester / Polymer / Vegetable oil
La viscosité de l'huile de base à 40°C	130
Classe NLGI	2
Pénétration à 60 W	265 / 295
Point de rosée, °C	> 140 °C
Plage de températures, °C	-20 to 100
4-ball wear test, Weld load, kg	Min. 280
Emcor eau salée	< 2 - 2
Résistance à l'eau à 90 °C	0

Bio Grease M2 HT

Product Data Sheet | Art.no 24.106EP2

Date d'impression 19-06-2024

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS