

Copper Spray

Product Data Sheet | Art.no 26.011

Beschreibung

Bildet einen dauerhaften Schmierfilm, der verhindert, dass sich Schraubverbindungen, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, abnutzen und festklemmen. Das Spray ist gegen Dampf, Chemikalien und Witterungseinflüsse beständig. Es verhindert Festfrieren von Gewinden. Besitzt eine hohe thermische Stabilität, einen guten Korrosionsschutz und ist gegen Temperaturen von -40°C bis $+1.100^{\circ}\text{C}$ beständig. Verwendungsgebiete: Bremsteile, Auslassteile, sehr hohen Temperaturen ausgesetzte Gewinde, Akkupole, Zündkerzengewinde.



Verfügbar in



400ml

Druckdatum 14-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen