

Copper Spray

Product Data Sheet | Art.no 26.011

Beschrijving

Geeft een duurzame smeerfilm, ter voorkoming van slijtage en vastklemmen van schroefverbindingen die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. Bestand tegen stoom, chemicaliën en weersinvloeden. Voorkomt vastroesten van schroefdraad. Heeft een hoge thermische stabiliteit, een goede corrosiewering en is bestand tegen temperaturen van -40°C tot $+ 1.100^{\circ}\text{C}$. Toepassingen: remdelen, onderdelen uitlaat, schroefverbindingen die blootstaan aan zeer hoge temperaturen, accupolen, schroefdraad van bougies.



Verkrijgbaar in



400ml

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS