

Dry Moly Spray

Product Data Sheet | Art.no 26.055

Beschreibung

Dieses Produkt ist eine MoS₂-Suspension in einem schnell trocknenden Träger, ein dünner, trockener Film aus harzgebundenem Molybdändisulfid, der extrem belastbar und innerhalb eines Bereichs von -50 bis 450°C temperaturbeständig ist. Dry Moly Spray eignet sich perfekt für alle Anwendungen, für die ein langlebiges, trockenes Schmiermittel mit hervorragenden Gleitfähigkeits- und Anti-Seize-Eigenschaften benötigt wird. Beständig gegen Wasser, Öl und die meisten Säuren. Schützt Oberflächen gegen Rost, Korrosion und Feuchtigkeit.



Verfügbar in



400ml

Typische Standardanalysen

Erscheinung	Grey / black
Temperaturbereich, °C	-180 up to +450
Schmiermittel	Molybdenu m disulphide
Lagerungsfähigkeit, Monate	12

Druckdatum 16-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS