

Dry Moly Spray

Product Data Sheet | Art.no 26.055

Description

Ce produit est une suspension de MoS₂ dans un support de séchage rapide, une couche mince, sec de liant résine de disulfure de molybdène pour supporter des charges élevées et des températures dans une plage de -50 à 450°C. Le produit est parfaitement adapté pour toute application où un lubrifiant de longue durée, sec est nécessaire, en fournissant antifriction et anti supérieure saisir des propriétés. Résiste à l'eau, l'huile et la plupart des acides et protège les surfaces contre la rouille, la corrosion et l'humidité.



Disponible en



400ml

Analyses standards typiques

l'Apparence	Grey / black
Plage de températures, °C	-180 up to +450
Lubrifiant solide	Molybdenu m disulphide
Durée de conservation, mois	12

Date d'impression 16-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS