

Dry Moly Spray

Product Data Sheet | Art.no 26.055

Beschrijving

Hars-gebonden, sneldrogende, smerende coating. Bevat molybdeendisulfide voor smering en bescherming van componenten tegen vastlopen en slijtage. Geschikt voor extreem zware belasting, vermindert de wrijving en beschermt tegen wrijvingscorrosie. Breed temperatuurbereik (-50 tot 450°C), effectief droog smeermiddel voor alle metalen oppervlakken.



Verkrijgbaar in



400ml

Typische standaardanalyses

Uiterlijk	Grey / black
Temperatuurbereik, °C	-180 up to +450
Smerende vaste stof	Molybdenum disulphide
Houdbaarheid, maanden	12

Publicatiedatum 16-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS