

# Hydra H 68

Product Data Sheet | Art.no 4B022

## Beschrijving

Hydraulische olie geschikt voor zwaarbelaste systemen van grondverzetmachines en vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Mag niet gebruikt worden in systemen met verzilverde onderdelen.



## Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L

## Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, g/ml	0.870
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	70.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11
Viscositeitsindex	146
Stolpunt, °C	-36
Vlampunt COC, °C	224

## Prestatieniveau

AFNOR NF E 48-603 HV/690/691
Cincinnati Machine P-69 (ISO 68)
Denison HF-2
DIN 51524-3
Eaton Vickers I-286-S
Eaton Vickers M-2950-S
ISO 11158 HV
ISO 6743-4 HV

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: [www.gvg.nl/voorwaarden](http://www.gvg.nl/voorwaarden)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS