

# Lithium MP EP 3

Product Data Sheet | Art.no 24.120

## Beschreibung

Universell einsetzbares, extradickes Abschmierfett. Geeignet für rotierende Teile, Stift- und Buchsenverbindungen usw. Bietet optimale Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Staub, ist wasserbeständig und sorgt für eine langanhaltende Schmierung. Einsetzbar bei hohen Temperaturen und starker Beanspruchung.



## Verfügbar in



400g



18kg



50kg



185kg

## Typische Standardanalysen

Farbe	Brown
Seifentyp	Lithium
Basisöl	Mineral
NLGI-Klasse	3
Ruhepenetration bei 25 °C	220 - 250
Tropfpunkt, °C	Min 180 °C
4-ball wear test, Weld load, kg	>250 Kg
Wasserauswaschung bei 80 °C, %	2.0
Kupferkorrosion	Max 1b
EMCOR Korrosionsprüfung	1
Temperaturbereich, °C	-20 up to 120

Druckdatum 14-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: [www.gvg.nl/geschäftsbedingungen](http://www.gvg.nl/geschäftsbedingungen)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS