

Lithium MP EP 3

Product Data Sheet | Art.no 24.120

Beschrijving

Universeel, extra dik doorsmeervet. Geschikt voor draaiende onderdelen, pen- en busverbindingen, enzovoort. Biedt goede weerstand tegen vocht en stof, is waterbestendig en verzekert een langdurige smering. Bruikbaar bij hoge temperaturen en zware belastingen.



Verkrijgbaar in



400g



18kg



50kg



185kg

Typische standaardanalyses

Kleur	Brown
Zeeptype	Lithium
Basisolie	Mineral
NLGI-klasse	3
Onbewerkte penetratie bij 25 °C	220 - 250
Druppelpunt, °C	Min 180 °C
4-ball wear test, Weld load, kg	>250 Kg
Wegwassing door water bij 80 °C, %	2.0
Kopercorrosie	Max 1b
EMCOR-corrosietest	1
Temperatuurbereik, °C	-20 up to 120

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS