

Multi Grade Turbo 15W40

Product Data Sheet | Art.no 4A05.01

Beschrijving

Moderne, multigrade 15W40-motorolie voor hoogpresterende, zwaarbelaste benzine- en dieselmotoren. Tevens geschikt voor turbomotoren. Voorkomt slijtage en beschermt de motor optimaal. Inzetbaar in alle seizoenen.



Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,877
Viscositeit -20 °C, mPa.s	4070
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	105,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14.70
Viscositeitindex	145
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-30
Totaal basisnummer, mgKOH/g	10.2
Sulfaatgehalte, %	1.29

Prestatieniveau

ACEA A3/B4-12
API SL/CF
MB 229.1
VW 501.01 / 505.00

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS