

Power Steering Fluid

Product Data Sheet | Art.no 4D3301

Beschreibung

Spezialhydrauliköl mit einem sehr hohen Viskositätsindex für Servolenkung, Niveauregelung, Stoßdämpfer und Ähnlichem. Speziell geeignet für Volkswagen und Mercedes.



Verfügbar in



1L



5L



20L

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,827
Viskosität -20 °C, mm ² /s	230
Viskosität 40 °C, mm ² /s	18,70
Viskosität 100 °C, mm ² /s	6,00
Viskositätsindex	> 300
Flammpunkt COC, °C	154
Fließpunkt, °C	-55
Farbe	Groen

Leistungsniveau

VW TL 52146
MAN M 3289
PSA S712710
MB 345.0
DIN 51524-T3, ISO 7308
Ford M2C204-A
Volvo 1161529
Chrysler MS-11655B
ZF TE-ML 02K

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS