

Power Steering Fluid

Product Data Sheet | Art.no 4D3301

Description

Huile hydraulique spéciale à fort indice de viscosité pour les directions assistées, commandes par niveau, amortisseurs et similaires. Spécialement conçu pour Volkswagen et Mercedes.



Disponible en



1L



5L



20L

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,827
Viscosité -20 °C, mm ² /s	230
Viscosité 40 °C, mm ² /s	18,70
Viscosité 100 °C, mm ² /s	6,00
Indice de viscosité	> 300
Point d'éclair COC, °C	154
Point d'écoulement, °C	-55
Couleur	Groen

Niveau de performance

VW TL 52146
MAN M 3289
PSA S712710
MB 345.0
DIN 51524-T3, ISO 7308
Ford M2C204-A
Volvo 1161529
Chrysler MS-11655B
ZF TE-ML 02K

Date d'impression 15-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS