

Power Steering Fluid

Product Data Sheet | Art.no 4D3301

Beschrijving

Speciale hydraulische olie met een zeer hoge viscositeitsindex voor stuurbeheersing, niveauregeling, schokdempers en dergelijke. Speciaal geschikt voor Volkswagen en Mercedes.



Verkrijgbaar in



1L



5L



20L

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,827
Viscositeit -20 °C, mm ² /s	230
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	18,70
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,00
Viscositeitindex	> 300
Vlampunt COC, °C	154
Vloeipunt, °C	-55
Kleur	Groen

Prestatieniveau

VW TL 52146
MAN M 3289
PSA S712710
MB 345.0
DIN 51524-T3, ISO 7308
Ford M2C204-A
Volvo 1161529
Chrysler MS-11655B
ZF TE-ML 02K

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS