

Remvloeistof DOT 4

Product Data Sheet | Art.no 4A25

Beschreibung

Synthetische Bremsflüssigkeit mit niedrigem Erstarrungspunkt und guter Hitzebeständigkeit. Kann in allen Bremssystemen verwendet werden, bei denen DOT 4 vorgeschrieben ist.



Verfügbar in



0,5L



1L



5L



20L



60L

Typische Standardanalyses

Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm ² /s	2.1
pH	8.5
Gleichgewichtsrückfluss-Siedepunkt (ERBP), °C	263
Gleichgewichtsrückfluss-Nasssiedepunkt (WERBP), °C	165
Dichte bei 20 °C, g/ml	1.040
Kinematische Viskosität bei -40 °C, mm ² /s	1400

Leistungsniveau

FMVSS 116 DOT 3/4
ISO 4925-3&4
SAE J1703/J1704

Druckdatum 14-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS