

Remvloeistof DOT 4

Product Data Sheet | Art.no 4A25

Description

Liquide de frein synthétique à bas point de congélation et haute résistance à la chaleur. Convient à tous les systèmes de freinage où le DOT 4 est préconisé.



Disponibile en



0,5L



1L



5L



20L



60L

Analyses standards typiques

Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	2.1
pH	8.5
Equilibrium Reflux Boiling Point (ERBP), °C	263
Wet Equilibrium Reflux Boiling Point (WERBP), °C	165
Densité à 20 °C, g/ml	1.040
Viscosité cinématique à -40 °C, mm ² /s	1400

Niveau de performance

FMVSS 116 DOT 3/4
ISO 4925-3&4
SAE J1703/J1704

Date d'impression 14-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS